

Contact us:

HARFOUCHE FOR TRADING AND
INDUSTRY EST.

PASTEL PAINTS

Web: www.pastelpaints.com
Email: pastel@pastelpaints.com

Version 4 - 2013

Note: Colors in catalog may slightly differ from
actual paint colors.



Pastel Paints

EMULSION COLOR CARD SELECTION

Pastel Emulsion system

Pastel Emulsion system is an Eco-friendly low odor paint specially formulated to ensure the best protection for your walls with its excellent durability under all conditions and exceptional hiding power. This is a 100% acrylic coating.

Application:

Apply when air and surface temperatures are between (10-32°C).

Stir paint occasionally and intermix containers of same product to ensure color and sheen uniformity.

Certain colors may require more than one coat for complete hiding. Darker Colors may require additional dry time between coats.

Cooler temperatures or higher humidity may prolong drying time.

Interior Walls:

Prime with pastel Sealer (301) or Pastel Undercoat Primer (501) and finish with two coats of Pastel Emulsion Paint (210,310,410)

Roof Coatings:

Prime with a thin coat of Pastel Bond (2600) diluted 100% and finish with Two coats of Pastel Bond undiluted.

Textured Walls:

Prime with a special Texture coating primer (810) diluted and finish it off with any of the special effect textures (610, 710, 810, 1610, 2500)

Surface Preparation:

All surfaces should be properly prepared and cleaned. Remove loose paint, wash off dirt and grease with detergent, rinse and allow to dry. Remove mildew stains with a mildew stain-removing product. Sand glossy surfaces and repair imperfections. Remove all dust with a damp cloth, allow to dry.

دهانات باستيل المائية :

إن دهانات باستيل المائية يضمن بتركيبته الخاصة أفضل حماية لجميع الجدران والأسطح في كل الظروف وذلك بفضل متانتها الفائقة والطويلة. إنه طلاء أكريليك 100%

طريقة الإستعمال

يوضع الطلاء عندما تكون درجات حرارة الهواء والأسطح بين 10 و 32 درجة مئوية.

يحرك من حين إلى آخر ويمزج عبوتين من المنتج نفسه لضمان تناسق اللون وتجانس اللعنان.

بين الألوان قد تحتاج إلى وضع أكثر من طبقة وحدة من الطلاء لتغطية تامة. الألوان الداكنة قد تطلب وقتاً إضافياً لكي تجف قبل تغطيتها بطبقة أخرى. إنخفاض درجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة قد تطيل مدة التجفيف.

طلاء الجدران الداخلية

توضع أولاً طبقة من طلاء الأساس 301 (باستيل سيلر) أو 501 (باستيل أندركوت بريمر) وتليها طبقتين من الطلاء 210 : 310 : 410

طلاء السقوف


توضع أولاً طبقة رقيقة وخفيفة من طلاء 2600 (باستيل بوند) المخفف 100 % تليها طبقتين من (باستيل بوند) غير مخفف.

طلاء الجدران المزخرفة

توضع طبقة أساس من طلاء التمهيدي الخاص بالجدران المزخرفة 810 المخفف ثم تليها طبقة من أي طلاء ذات ملمس بتأثيرات خاصة (210 : 710 : 810 : 2100 : 2500)

تحضير الأسطح

يجب إعداد الأسطح على أنواعها والعمل على تنظيفها بشكل صحيح. تترك بقايا الطلاء القديم. تغسل الأسطح بواسطة المنظفات لإزالة الأوساخ والزيوت ثم تشطف ويترك كي تجف جيداً لإزالة بقع العفن. تستخدم أداة خاصة لها وتغطي بطبقة من الرمل مع إصلاح العيوب. وفي النهاية، تستعمل قطعة فماش مبللة لإزالة كل الغبار ويترك كي يجف.



Warm Rose

468



White

210-310-410




Oyster white

207-307-407



Off-white

211-311-411



Broken white

212-312-412



Ivory

214-314-414




Dark Ivory

216-316-416




Cream

217-317-417



Beauty

218-318-418



Raspberry Touch

461



Pink Petal

257-357-457




Falling Lilly

358-458




Direct Ink

259-359-459




April Punch

460




Champagne

320-420




Saumon

363-463




Brick Red

376-476




Sparkles

377-477




Lakeside

429




Light Grey

292-392



Medium Grey

293-393-493



Dark Grey

294-394-494




Color Brut

396-496



Lightweight

235-335-435




Havana Dream

336-436



Virtual Mind

297-397-497



Falling pieces

398-498



Tropical

433



Soft light

365-465



Dancing Mist

466



Cold Ice

227-327-427



Sky Blue

228-328-428



Lime Stone

443



Blossom

467



Calm Forest

331-431



Pistache

232-332-432