

Contact us:

HARFOUCHE FOR TRADING AND
INDUSTRY EST.

PASTEL PAINTS

Web: www.pastelpaints.com
Email: pastel@pastelpaints.com

Version 4 - 2013

Note: Colors in catalog may slightly differ from
actual paint colors.



Pastel Paints

ENAMEL **COLOR CARD**
SELECTION



Pastel Enamel system:

This is an Eco-friendly LEAD FREE paint formulated to provide a tough, stain resistant sheen that can withstand moisture and wear; offers ultimate durability, exceptional hide and a brilliant, shiny appearance. Forms a non-toxic dry film and conforms to AS 1647 Part 3.

Application:

Apply when air and surface temperatures are between (10-32°C). Stir paint occasionally and intermix containers of same product to ensure color and sheen uniformity. Certain colors may require more than one coat for complete hiding. Darker Colors may require additional dry time between coats. Cooler temperatures or higher humidity may prolong drying time.

Alkyd Enamel:

Prime with Pastel anticorrosive Primer (500) and finish with one coat of Pastel Alkyd enamel paint (510) or Pastel Synthetic Enamel paint (2210)

Epoxy Coatings:

Prime with Pastel Epoxy primer (2910) diluted 100% and finish with one or two coats of Pastel Epoxy enamel depending on the desired thickness.

Polyurethane coatings:

Prime with PU primer FONDO (6003) and finish with one coat of Pastel PU enamel (6010)

Wood and Furniture Coatings:

Prime with Pastel Nitro Sealer (030) and finish with one coat of Pastel Nitro Lacquer (034). Prime with Pastel PU sealer (070) and finish with one coat of Pastel PU lacquer (072)

Surface Preparation:

All surfaces should be properly prepared and cleaned. Remove loose paint, wash off dirt and grease with detergent, rinse and allow to dry. Remove mildew stains with a mildew stain removing product. Sand glossy surfaces and repair imperfections. Remove all dust with a damp cloth, allow to dry.

دهانات باستيل الزيتية :

إن دهانات باستيل الزيتية ضمن بتركيبته الخاصة أفضل حماية للجدران والأسطح في كل الظروف وذلك بفضل متانتها الفائقة والطويلة. إنه طلاء أكريليك 100%

طريقة الإستعمال

يوضع الطلاء عندما تكون درجات حرارة الهواء والأسطح بين 10 و 32 درجة مئوية.

يدرك من حين إلى آخر ويمزج عبوتين من المنتج نفسه لضمان تناسق اللون وتجانس اللعنان. بين الألوان قد تحتاج إلى وضع أكثر من طبقة واحدة من الطلاء لتغطية تامة. الألوان الداكنة قد تطلب وقتاً إضافياً لكي تجف قبل تغطيتها بطبقة أخرى. إنخفاض درجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة قد تطيل مدة التجفيف.

طلاء الجدران الداخلية

توضع أولاً طبقة من طلاء الأساس 301 (باستيل سيلر) أو 501 (باستيل أندركوت بريمر) وتليها طبقتين من الطلاء 210 ، 310 ، 410

طلاء السقف

توضع أولاً طبقة رقيقة وخفيفة من طلاء 2600 (باستيل بوند) المخفف 100 % / تليها طبقتين من (باستيل بوند) غير مخفف.

طلاء الجدران المزخرفة

توضع طبقة أساس من طلاء التمهيد الخاص بالجدران المزخرفة 810 المخفف ثم تليها طبقة من أي طلاء ذات ملمس بتأثيرات خاصة (210 ، 710 ، 810 ، 2100 ، 2500)

تحضير الأسطح

يجب إعداد الأسطح على أنواعها والعمل على تنظيفها بشكل صحيح. تنزع بقايا الطلاء القديم. تغسل الأسطح بواسطة المنظفات لإزالة الأوساخ والزيوت ثم تشطف وتترك كي تجف جيداً لإزالة بقع العفن. تستخدم أداة خاصة لها وتغطي طبقة من الرمل مع إصلاح العيوب. وفي النهاية، تستعمل قطعة قماش مبللة لإزالة كل الغبار وتترك كي تجف.



Color Brut

596



White

510



Off-white

511




Broken white

512



Light Ivory

514




Old Ivory

516




Gardenia

520




Pastel Pink

562



Glow

564



February Haze

529



Sky Blue

524



Medium Blue

528



China Blue

526



Easy Bee

530



Turquoise

532



Bright Green

534




Spring Green

537



Forest Green

538




Centerpoint

540



Lemon Yellow

543



Caterpillar, Ocre

544



Canary Yellow

547



Color Orange

555




Chinese Red

567



Scarlet Red

568




Light Oak

574



Brick Red

575



Garden Flower

570




Light Grey

591



Pearl Grey

592



Silver Grey

594



Dark Grey

597



Classic Fall

572



Purple Frost

571



Rich Brown

576



Dark Brown

578