# Pastel Paints









# Graffiato System Maplexine Serial: 700 GH

A superior wall covering containing quarts, can be used as an exterior coating with excellent texture quality and pronounced aesthetics.

Such a paint contains resins with texture additives to provide uniform texture appearance to otherwise rough and irregular surfaces.

It has very good adherence to approximately all surfaces and has excellent flexibility, durability and weathering resistance.

The Graffito System Maplexin is a very good quality paint known to have a color that will not alter with age.

Its acrylate based copolymer emulsion modified with durable prime pigment, extendre fillers and texture additives uniforms and beautifies rough or irregular surfaces in just one coat so that no extra top coat is needed. ECO friendly product.

### Application method:

- Number of coats: two coats are required.
  - >First coat must be an anti-bacterial or waterproof primer (diluted with 50% water)
  - >Second coat without dilution
- Thinner: 5% water (if needed).
- Coverage: 8-8.5 m² per pail of 25kg.
- Aspect: Matt
- Application: By trowel
- Cleaning: With water.
- Packaging: In pail of 25kg.
- Drying time: Half an hour.
- Full hardness: 7 days

# غرفياتو سيستم مبلكسين (مجرح) 700 GH

مادة للجدران تحتوي على حبيبات الكوارتز، يمكن استعمالها للجدران الخارجية مع نقشات بنوعية جمالية متميزة على أن هذه المادة مصنوعة من الأكريليك مما يعطيها مظهر موحد دون وصلات حتى على المساحات ذات الشوائب تتميز بقوة التصاق على كافة الأسطحة مع مرونة ومقاومة للعوامل الطبيعية

"Graffiato system maplexine" ذات نوعية عالية الجودة والألوان لا تتغير مع الزمن تتكون هذه المادة من الاكريلات المعدلة مضافة إلى أصباغ طبيعية ومن زوائد تساعد على توحيد الأسطحة وإزالة الشوائب من وجه وحيد نهائي دون الحاجة إلى وجه ثاني

# طريقة الإستعمال:

وهى صديقة للبيئة

- عدد الطبقات: ينصح بطبقتين
- > الأولى يجب أن تكون أساس ضد البكتيريا (مرخى %50) (ماء
  - > الثاني من دون إضافة أي كمية من الماء
    - ماء إذا دعت الحاجة %5
    - تغطية: 8 5,8 مُ بِالبِرميل 25 كلغ
      - مظهر: مات ناشف
      - طريقة الإستعمال: بالمالج
        - التنظيف: بالماء
      - التعليب: برميل 25 كلغ
      - وقت للنشاف: نصف ساعة
        - صلابة النهائية: 7 أيام