

Pastel Paints



**PASTEL
MONOCOUCHE
& GRATIN**






610/1610 WHITE



611/1611 OFF WHITE



612/1612 BROKEN WHITE



613/1613 BONE WHITE



614/1614 LIGHT IVORY



615/1615 IVORY



616/1616 DARK IVORY



617/1617 BEIGE



618/1618 DARK BEIGE



620/1620 BEIGE ROSE



644/1644 SAUMON



624/1624 ROSE




★ 689/1689 ROYAL GREY



★ 690/1690 SMOKEY GREY



★ 621/1621 ECRU



691/1691 LIGHT GREY



692/1692 GREY



697/1697 DARK GREY



695/1695 BRUT



673/1673 BRICK



642/1642 SAND YELLOW



660/1660 ORANGE



665/1665 SAND



676/1676 BRICK RED



698/1698 GRANITE GREY



626/1626 BLUE



646/1646 CHAMPAGNE



★ 622/1622 NUT BROWN



★ 623/1623 PALE BROWN



★ 625/1625 CARAMEL

Pastel Monocouche
Pastel Gratin

Serial: 600
Serial: 1600

A revolutionary formula coarse grains functioning as fillers, which provides a uniform texture appearance to either rough or irregular surfaces.

Pastel monocouche is a decorative polymer-based coating and mineral paint, which can be used on exterior areas of masonry, concrete, wood, block walls, facade base coats, fairing coats, weather proofing for concrete and cement asbestos.

Monocouche is characterized as a sel-cleaning paint that protects surfaces against degradation caused due to moisture and pollutants.

ECO friendly product.

Application Method:

- Number of coats: two coats are required.
 - > First coat must be an anti-bacterial primer (diluted with 50% water)
 - > Second coat without dilution.
- Thinner: 5% water (if needed)
- Coverage: 10-11 m² per pail of 25kg.
- Aspect: Matt
- Application: By plastic trowel.
- Cleaning: With soap and water.
- Packaging: In pails of 25 kg.
- Drying time: Touch dry: 20 minutes
- Full hardness: 7 days.

Serial: 600
Serial: 1600

باستيل مونوكوش
باستيل غراتن

تركيبه متطورة تحتوي على حبيبات تعمل على توفير أسطح متجانسة والمساحات الغير متساوية

باستيل مونوكوش هي مادة للزخرفة تعتمد على بوليمر وتلاوين طبيعية معدنية لذلك يمكن استعمالها على الأسطح الخارجية من باطون، خشب، حجر خفان وغيرها. وتؤمن لهذه الأسطح العزل

تعتبر هذه المادة بأنها لا تحمل الأوساخ وحمي من التآكل بسبب العفن والتلوث
انها مادة صديقة للبيئة

طريقة الإستعمال

- عدد الطبقات: ينصح بطبقتين
الأولى يجب أن تكون أساس ضد البكتيريا (مرخى 50% ماء) وضد النش
الثاني: من دون إضافة أي كمية من الماء
- إذا دعت الحاجة 5% ترخية بالماء
- تغطية: 10-11 م بالبرميل 25 كغ
- مظهر: مات ناشف
- طريقة الإستعمال: بالمالج
- التنظيف: بالصابون والماء
- التعليب: برميل 25 كغ
- وقت النشاف: 20 دقيقة
- صلابة النهائية: 7 أيام